

Schlitzkappen

für SUDING-Mast- und Sauenspaltenböden
AS 17/40 – AS 20/40 – AS 17/50 – AS 17/33



Durch den einfachen und schnellen Einsatz von Schlitzkappen bei Schweine-Spaltenböden verringert man den Schlitzanteil innerhalb einer Bucht oder des gesamten Stalls. Dadurch erspart man sich eventuell den kompletten Austausch der Spaltenböden und somit auch den komplizierten und zeitaufwändigen Aus- und Einbau der Stalleinrichtungen. Der Einbau von Schlitzkappen ist mit einigen wenigen Handgriffen erledigt:



Die Schlitzkappen werden in der Standardlänge von 465 mm geliefert und sind somit für alle SUDING-Schweinespaltenböden geeignet.

Zuerst misst man die Längen der zu schließenden Schlitzte, um so die genaue Länge der Schlitzkappen zu ermitteln. Bitte achten sie auch dabei auf die mitgelieferten Keile und VA-Schrauben! Die Schlitzkappen werden dann mit einer Eisensäge oder einem Winkelschleifer mit Steinscheibe auf das richtige Maß zugeschnitten.

Danach werden die Kappen mit den Keilen und Schrauben versehen. Dabei ist darauf zu achten, dass diese vor allem an den neuralgischen Punkten angebracht werden, welche den größtmöglichen Widerstand für das Tier bietet, um so zu verhindern dass die Kappen aus den Schlitzten gehebelt werden! Zum Schluss werden die VA-Schrauben mit einem Akku-Schrauber festgezogen, damit sich die Keile der unteren Streben auseinanderbiegen und sich fest verkeilen.



www.suding.de

SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Straße 6 • D-49456 Lüsche
Tel. +49 (0) 5438/9410-0 • Fax 9410-120
info@suding.de

SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Dessauer Str. 1 • D-39619 Arendsee-Kleinau
Tel. +49 (0) 39399/96666 • Fax 96799
kleinau@suding.de